

HIACE

貨物リフト付仕様車



リモコン操作で昇降
リフト能力 400kg

電動モーターと
油圧歯車ポンプで昇降



プラットフォーム閉口状態



プラットフォーム開口状態

リフト開閉可能
軽量物もラクラク積み降ろし

手荷物・軽荷物の積み降ろしはプラットフォームを開閉してご使用いただけます。



標準装備

リフト昇降リモコンスイッチ



プラットフォーム





リフト仕様一覧表

No.	項目	標準	OPT	
1	昇降能力	400kg	350kg	
2	プラットフォーム (P/F)	板厚・材質	←	
		有効1,000mm	有効1,200mm	
		P/F長さ		
		P/F幅 (有効幅)	1,010mm (915mm)	←
		開閉操作	手動	←
		片開き開閉操作	手動	←
3	昇降時間	8~11秒	←	
4	操作	リフト昇降リモコンスイッチ	←	
5	動力	電動モーター油圧歯車ポンプ	←	
6	リフト下降時警報ブザー	標準設定	←	
7	カラーバリエーション	058 (ホワイト)	←	

設定型式一覧

※架装後の最大積載量は異なります。

ボディ幅	ルーフ形状	駆動方式	ボディ長	床形状	トランスミッション	定員	ドア数	ベース車最大積載量	エンジン	ベースシャシ型式
標準 ナロー	標準ルーフ	2WD	ロング	標準	A/T	3人	4ドア	1,250Kg	ガソリン	TRH200V-RFTDK
							4ドア			TRH200V-RBTDK
							5ドア			TRH200V-SFTDK
	3/6人					4ドア	1,250/ 1,050Kg	TRH200V-RRTDK		
						5ドア		TRH200V-SRTDK		
						4ドア		TRH200K-ERTDK		
	標準ルーフ					3人	4ドア	1,200Kg	ディーゼル	GDH201V-RFTDY
							4ドア			GDH201V-RBTDY
							5ドア			GDH201V-SFTDY
	3/6人					4ドア	1,150/ 1,000Kg	GDH201V-RRTDY		
						5ドア		GDH201V-SRTDY		
						4ドア		GDH201K-ERTDY		
標準ルーフ	3人	4WD	ロング	標準	A/T	3人	4ドア	1,000Kg	ディーゼル	GDH206V-RFTDY
							4ドア			GDH206V-RBTDY
							5ドア			GDH206V-SFTDY
3/6人	4ドア					1,000/ 850Kg	GDH206V-RRTDY			
	5ドア						GDH206V-SRTDY			
	4ドア						GDH206K-ERTDY			
標準ルーフ	3人					5ドア	GDH206K-FRTDY			

●本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。(このカタログの内容は'18年11月現在のものです。)

■価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。