

HIACE REGIUS ACE

貨物リフト付仕様車



リモコン操作で昇降
リフト能力 400kg

電動モーターと
油圧歯車ポンプで昇降



プラットフォーム閉口状態



プラットフォーム開口状態

リフト開閉可能
軽量物もラクラク積み降ろし

5ドア・ハイルーフ

3/6人乗り

手荷物・軽荷物の積み降ろしはプラットフォームを開閉してご使用いただけます。



女性ドライバーの方にも
オススメ!

標準装備

リフト昇降リモコンスイッチ



プラットフォーム





リフト仕様一覧表

No.	項目	標準	OPT	
1	プラットフォーム長さ	有効1,000mm	有効1,200mm	
2	プラットフォーム幅 (有効幅)	1,010mm (915mm)	←	
3	昇降能力	400kg	350kg	
4	材質	アルミ成形品 (アルミエンボス)	←	
5	クッションゴム	2個 (プラットフォーム上面)	←	
6	昇降時間	8~11秒	←	
7	操作	プラットフォーム昇降	リフト昇降リモコンスイッチ	←
		プラットフォーム開閉操作	手動	←
		プラットフォーム片開き開閉操作	手動	←
		プラットフォーム後フラップ	手動	←
8	動力	電動モーター油圧歯車ポンプ	←	
9	リフト下降時警報ブザー	標準設定	←	
10	カラーバリエーション	058 (ホワイト)	←	

設定型式一覧

ルーフ形状	駆動方式	ホイールベース	床形状	トランスミッション	定員	ドア数	最大積載量	エンジン	ベースシャシ型式
標準ルーフ	2WD	2,570mm (ロング)	標準	A/T	3人	4ドア	1,200Kg	ガソリン	CBF-TRH200V-RFTDK
						5ドア	1,150Kg		CBF-TRH200V-SFTDK
					3/6人	4ドア	1,150/1,000Kg		CBF-TRH200V-RRTDK
						5ドア	1,150/950Kg		CBF-TRH200V-SRTDK
ハイルーフ	4ドア	1,100/950Kg	CBF-TRH200K-ERTDK						
				5ドア	1,100/950Kg	CBF-TRH200K-FRTDK			
標準ルーフ	4WD	2,570mm (ロング)	標準	A/T	3人	4ドア	1,250Kg	ディーゼル	QDF-KDH201V-RFPDY
						5ドア	1,200Kg		QDF-KDH201V-SFPDY
					3/6人	4ドア	1,200/950Kg		QDF-KDH201V-RRPDY
						5ドア	1,200/950Kg		QDF-KDH201V-SRPDY
ハイルーフ	4ドア	1,150/900Kg	QDF-KDH201K-ERPDY						
				5ドア	1,150/900Kg	QDF-KDH201K-FRPDY			
標準ルーフ	4WD	2,570mm (ロング)	標準	A/T	3人	4ドア	1,000Kg	ディーゼル	LDF-KDH206V-RFPDY
						5ドア	1,000Kg		LDF-KDH206V-SFPDY
					3/6人	4ドア	1,000/850Kg		LDF-KDH206V-RRPDY
						5ドア	1,000/850Kg		LDF-KDH206V-SRPDY
ハイルーフ	4ドア	1,000/850Kg	LDF-KDH206K-ERPDY						
				5ドア	1,000/850Kg	LDF-KDH206K-FRPDY			

- 本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。(このカタログの内容は'16年8月現在のものです。)
- 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。