

## 貨物リフト付仕様車



重たい荷物をラクラク積み込み

リフト能力  
**400kg**

リモコン操作で昇降  
リフト能力 400kg

電動モーターと  
油圧歯車ポンプで昇降



プラットフォーム閉口状態



プラットフォーム開口状態

リフト開閉可能  
軽量物もラクラク積み降ろし

手荷物・軽荷物の積み降ろしはプラットフォームを開閉してご使用いただけます。



女性ドライバーの方にも  
オススメ!

### 標準装備

リフト昇降リモコンスイッチ



プラットフォーム



# 貨物リフト付仕様



## リフト仕様一覧表

No.	項目	標準	OPT
1	昇降能力	400kg	350kg
2	プラットフォーム (P/F)	板厚・材質	アルミ成形品 (アルミエンボス)
			有効1,000mm
		P/F長さ	
		P/F幅 (有効幅)	1,010mm (915mm)
		開閉操作	手動
		片開き開閉操作	手動
	P/F後ろフラップ	手動	
3	昇降時間	8~11秒	←
4	操作	リフト昇降リモコンスイッチ	←
5	動力	電動モーター油圧歯車ポンプ	←
6	リフト下降時警報ブザー	標準設定	←
7	カラーバリエーション	058 (ホワイト)	←

## 車両型式・重量・性能

駆動方式	2WD (後輪駆動方式)		4WD (4輪駆動方式)		
	GL	DX	GL	DX	
乗車定員 名	2 (架装後)		2 (架装後)		
車両型式	4速オートマチック	DBF-S402M-ZQDFJD	DBF-S402M-ZQRFJD	DBF-S412M-ZQDFJD	DBF-S412M-ZQRFJD
	5速マニュアル	DBF-S402M-ZMDFJD	DBF-S402M-ZMRFJD	DBF-S412M-ZMDFJD	DBF-S412M-ZMRFJD

## 架装標準装備



フロアかさ上げ仕様



フロア面 フラット仕様



スライドドアステップ上部フラット仕様 (左右)



スライドドア ラッシングレール露出式 (左右)  
専用 軽荷重ラッシングベルト付 (2本)



クォータートリム ラッシングレール露出式 (左右)  
※写真は2WD



ウィンドウガード (左右)

- 本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。(このカタログの内容は'19年2月現在のものです。)
- 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。